

# VEKA SOFTLINE 86 MD

## OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

Německý profilový systém VEKA SOFTLINE 82 MD je vlajkovou lodí v naší nabídce plastových profilových systémů. Konstrukce rámu v provedení 7 komor se stavební hloubkou 82 mm nabízí skvělé vlastnosti tepelné izolace, stability a životnosti.



- **Stavební hloubka:** 82 mm
- **Počet komor rám:** 7 / 6
- **Těsnění:** třístepňové
- **Koeficient prostupu tepla profilového systému:**  $U_f = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním trojsklem:**  $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Koeficient prostupu tepla celým oknem s izolačním dvojsklem:**  $U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- **Profilový systém třídy:** A dle ČSN EN 12 608

Plastová okna z tohoto profilového systému garantují úsporu nákladů na energie. Vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy.

# VEKA SOFTLINE 86 MD

- **Pohledová výška rám + křídlo:** 124 - 164 mm
- **Provedení křídla:** plošně odsazené
- **Odolnost proti zatížení větrem:** C4/B4, C3/B3
- **Vodotěsnost:** 9A, 7A, 4A
- **Průvzdušnost:** třída 4
- **Hloubka zasklívací drážky (rám / křídlo):** 25 / 25 mm
- **Bezpečnostní body kování:** 4 (dle velikosti výrobku)
- **Třída bezpečnosti kování:** 1
- **Barva okenního těsnění ve standardu:** černá
- **Výztuhy profilů rámu:** 1,5 mm (3 mm)
- **Výztuhy profilů křídla:** 1,5 mm (3 mm)
- **Probarvení profilů:** možnost povrchové úpravy s fóliemi nebo hliníkovým opláštěním
- **Zasklívací lišty:** hranaté
- **Typy otvírání oken:** fix, O, OS, SKL, BD, PSK, VVD, VD